

**DEPÓSITOS CILÍNDRICOS "FIBERGLAS"  
VERTICALES FONDO PLANO**

El proceso de fabricación de los depósitos Fiberglas se realiza automáticamente por ordenador y bajo un riguroso y minucioso control de calidad de los materiales empleados, convirtiéndose en productos de total calidad y garantía.

Nacen sobre un soporte cilíndrico rotatorio de tamaño variable, en el cual se coloca la fibra de vidrio. El entrecruzamiento de millones de finísimos hilos ("Filament Winding") con los que se amalgaman resinas especiales, dan cuerpo a una pared perfecta de altísima resistencia y peso ligero.

Otro de los sistemas empleados en la elaboración de depósitos es el de Proyección Simultánea, que consiste en proyectar al mismo tiempo la fibra de vidrio y la resina de poliéster.

Adecuados para el almacenamiento de cualquier clase de líquido (productos alimenticios, agua, productos químicos,...).

Para el contenido de agua y productos alimenticios se fabrican con una barrera de protección interior con resinas de calidad alimentaria homologadas.

Se diseñan en base al producto almacenado, temperatura de trabajo y condiciones de servicio, con la posibilidad de incorporar equipamientos a medida.



Características técnicas principales:

1. Almacenamiento de cualquier clase de líquido (productos alimenticios, agua, productos químicos,...)
2. Homologados para productos alimenticios (R.S. nº: 39.104/C).
3. Fácil instalación y limpieza.
4. Ligeros: permite el traslado en vacío, con facilidad.
5. Resistentes: a la corrosión, a los agentes atmosféricos, a los impactos, a la tracción, a los ácidos, álcalis y fuertes temperaturas (desde - 40°C hasta 150°C).
6. Duración ilimitada: aplicamos las técnicas más punteras y utilizamos los materiales más adecuados a cada producto.
7. Garantizados: nuestros depósitos pasan por un riguroso control de calidad que permite su entrega en las condiciones óptimas.
8. Capacidades estándar de hasta 150.000 l, con posibilidad de fabricación para cualquier capacidad.
9. Doble pared.
10. Aislados térmicamente total o parcialmente (ver imagen superior).



*Los depósitos “Fiberglas” no necesitan mantenimiento.*

CAPACIDAD (l)	DIÁMETRO (m)	ALTURA (m)
500	0,80	1,26
1.000	1,00	1,44
	1,20	1,17
1.500	1,00	2,07
	1,20	1,61
2.000	1,30	1,33
	1,20	2,05
2.500	1,30	1,71
	1,20	2,49
3.000	1,30	2,08
	1,60	1,48
3.500	1,20	2,93
	1,30	2,46
4.000	1,60	1,72
	1,30	2,84
4.500	1,60	1,97
	1,60	2,22
5.000	1,80	1,80
	1,60	2,47
5.500	1,80	2,00
	1,60	2,73
6.000	1,80	2,20
	1,60	2,97
6.500	1,80	2,39
	1,60	3,22
7.000	1,80	2,59
	1,60	3,72
7.500	1,80	2,98
	1,60	4,22
8.000	1,80	3,38
	2,00	2,83
9.000	1,80	3,77
	2,00	3,15

CAPACIDAD (l)	DIÁMETRO (m)	ALTURA (m)
10.000	1,80	4,16
11.000	2,00	3,46
	1,80	4,56
12.000	2,00	3,78
	1,80	4,95
13.000	2,00	4,10
	1,80	5,35
14.000	2,00	4,42
	1,80	5,74
15.000	2,00	4,74
	2,40	5,06
16.000	2,40	3,62
	2,00	5,36
17.000	2,40	3,85
	2,00	4,69

18.000	2,00	6,01
19.000	2,40	4,29
	2,00	6,33
20.000	2,40	4,51
	2,90	4,73
21.000	2,90	3,36
	2,40	4,95
22.000	2,90	3,51
	2,40	5,17
23.000	2,90	3,65
	2,40	5,38
24.000	2,90	3,80
	2,40	5,62
25.000	2,90	3,95
	2,40	5,84
	2,90	4,10

CAPACIDAD (l)	DIÁMETRO (m)	ALTURA (m)
26.000	2,40	6,06
27.000	2,90	4,25
	2,40	6,28
28.000	2,90	4,40
	2,40	6,50
29.000	2,90	4,55
	2,40	6,72
30.000	2,90	4,70
	2,40	6,95
35.000	2,90	4,85
	2,90	5,59
40.000	2,90	6,33
	2,90	7,07
45.000	2,90	7,81
	3,50	5,48
50.000	2,90	8,56
	3,50	5,99
55.000	2,90	9,30
	3,50	6,50
60.000	2,90	10,04
	3,50	7,02
65.000	2,90	10,73
	3,50	7,53
70.000	2,90	11,53
	3,50	8,04
75.000	2,90	12,30
	3,50	8,55
80.000	3,50	9,07
	2,90	9,58
85.000	3,50	10,09
	3,50	10,60
90.000	3,50	11,63
	3,50	12,65
95.000	3,50	
100.000	3,50	
110.000	3,50	
120.000	3,50	

Nuestra ingeniería diseñará los equipamientos más adecuados a las necesidades de su instalación:

- Boca de hombre elíptica o circular.
- Conexiones de entrada y salida de producto. Conexiones para equipamientos.
- Orejetas para izado y manipulación.
- Escala graduada en litros. Sistema de medición para boya, tubo de nivel,...
- Aislamiento térmico parcial o total.
- Escalas y barandillas.
- Serpentes, inyectores para vapor, ...

**¡CONSULTE SUS  
NECESIDADES!**

Envíenos su solicitud de presupuesto a: [comercial@fiberglas.es](mailto:comercial@fiberglas.es)

Avda. da Praia, Parcela 109 – Teléf. 981 23 40 25

Polígono Industrial de Sabón – Fax 981 23 56 89

15142 ARTEIXO (A CORUÑA)

[www.fiberglas.es](http://www.fiberglas.es)