

**SISTEMAS DE DEPURACIÓN "FIBERGLAS"**  
**ARQUETAS DE DESBASTE**

Las soluciones Fiberglas para el tratamiento de aguas residuales están orientados a la seguridad, fiabilidad y rendimiento de los procesos de depuración.

Al inicio de cada línea (aguas grises y aguas negras) se debe instalar una arqueta con rejilla de desbaste para separar los sólidos más o menos gruesos (plásticos, trapos, madera,...), materiales no tratables biológicamente, que puedan transportar las citadas aguas residuales.

Al retener y separar los cuerpos voluminosos que arrastra consigo el agua residual evitando obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general y aumentan la eficacia de los sistemas de depuración posteriores.

Las arquetas de pretratamiento "Fiberglas" están fabricadas en P.R.F.V. con rejillas de desbaste en acero Inox. AISI 304. Están provistas de tapadera.

Posibilidad de arqueta de desbaste con dos rejillas (rejilla de gruesos y rejilla de finos). Posibilidad de incluir cesta de recogida de sólidos.

Conexiones de entrada y salida en PVC. Posibilidad de rebosadero (by-pass).

Las arquetas de desbaste compactas "Fiberglas" totalmente prefabricadas, son ideales para aquellos casos en los que se quiere minimizar o evitar la realización de obra civil. Con resaltes exteriores para anclar en hormigón cuando fuese necesario.

**ARQUETA CON UNA REJILLA EN ACERO INOX. AISI 304**

<b>LARGO (mm)</b>	<b>ANCHO (mm)</b>	<b>ALTO (mm)</b>
750	400	400
1000	550	500
1000	700	600
1300	850	650

**ARQUETA CON DOS REJILLAS EN ACERO INOX. AISI 304**

<b>LARGO (mm)</b>	<b>ANCHO (mm)</b>	<b>ALTO (mm)</b>
1000	550	500
1000	700	600
1300	850	650

*Las arquetas "Fiberglas" no necesitan mantenimiento.*

**¡CONSULTE  
OTRAS MEDIDAS!**

Envíenos su solicitud de presupuesto a: [comercial@fiberglas.es](mailto:comercial@fiberglas.es)

